



Konfiguracja modemu BSM

Rozdział pokazuje jak na modemie kablowym BSM utworzyć sieć bezprzewodową. Dokument dotyczy konfiguracji urządzeń: Cisco EPC 2425, Cisco EPC 3925, Cisco EPC 3928S i Arris TG862.

1.1. Konfiguracja usługi BSM



Modem wydany przez Multimedia Polska od chwili montażu umożliwia łączenie się z siecią Internet poprzez przewód sieciowy i nawet nieskonfigurowany rozgłasza sieć Wi-Fi, która jest wykrywana przez urządzenia komputerowe pod nazwą *multimedia_skonfiguruj_wifi*. Z taką siecią nie można się połączyć bez wprowadzenia własnych ustawień. Konfiguracji sieci BSM (**B**ezprzewodowa **S**ieć **M**ultimedia) i MBSM (**M**ega **B**ezprzewodowa **S**ieć **M**ultimedia) należy dokonać na stronie ebok (**E**lektronicznego **B**iura **O**bsługi **K**lienta).

- **Poprzednio używana metoda konfiguracji sieci za pomocą witryny <http://mm.pl> została wyłączona i nie można z niej już korzystać.**
- **Do skonfigurowania sieci bezprzewodowej wymagane jest połączenie internetowe. Upewnij się, że komputer jest podłączony do modemu przewodem sieciowym.**

1. Konfiguracji sieci bezprzewodowej dokonuje się na stronie internetowej Multimedia Polska pod adresem www.ebok.multimedia.pl.
2. Po kliknięciu w odnośnik lub wprowadzeniu adresu strony w pasku przeglądarki wyświetli się strona główna ebok.
3. W jej dolnej części znajduje się obszar logowania.

4. Należy wprowadzić Numer klienta (znajduje się w prawym górnym rogu faktury lub na umowie abonenckiej) i hasło dostępu. Jeżeli konto w portalu nie zostało założone, należy zapoznać się z instrukcją, dostępną po kliknięciu przycisku „Jak uzyskać dostęp do eBOK?”.



- Po wprowadzeniu wymaganych danych i kliknięciu w przycisk  zostaniesz przeniesiony do swojego konta.
- Kliknij na ikonę  celem rozpoczęcia konfiguracji modemu.
- Pojawi się okno konfiguratora.




Bezprzewodowa Sieć Multimediaalna

W tym miejscu możesz dokonać konfiguracji usługi Bezprzewodowej Sieci Multimediałnej; możesz nadać nazwę swojej sieci, ustawić hasło oraz wybrać kanał, na którym ma pracować Twój modem. W każdej chwili możesz również zmienić któryś z tych parametrów.

Zanim przystąpisz do konfiguracji usługi powinieneś podłączyć komputer do gniazda Ethernet i połączyć się z Internetem. **Pamiętaj**, że po skonfigurowaniu ustawień nastąpi restart modemu WiFi i w tym czasie utracisz połączenie z Internetem. Po ponownym uruchomieniu modemu konieczne będzie ponowne logowanie do eBOK.

HFC MAC	Nazwa sieci bezprzewodowej	Status sieci	Akcja
c.0c6E		Sieć nie jest skonfigurowana	Konfiguruj >

- W celu ustawienia twojej sieci bezprzewodowej kliknij na przycisk .
- Pojawi się kolejne okno, dotyczące konfiguracji sieci bezprzewodowej.



multiMedia
POLSKA

Nazwa sieci: multimedia_ ⓘ

Hasło: ⓘ


Powtórz hasło:

Kanał: Auto ▾ ⓘ

Anuluj > Zmień >

- W polu **Nawa sieci** wprowadź swój unikalny identyfikator sieci (SSID). Nazwa ta pozwoli szybko znaleźć swoją sieć na liście sieci bezprzewodowych, gdy w komputerze klikniesz na wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. Przykładowa nazwa sieci: Marek
 - Jeśli korzystasz z usługi MBSM do nazwy twojej sieci dodany zostanie przedrostek **multimedia_**.
- W polu **Hasło** wprowadź swój unikalny klucz sieciowy, którym sieć będzie zabezpieczona. Klucz nie może zawierać polskich znaków i znaków specjalnych, np. \$ # etc.



- Zaleca się użycie klucza zawierające znaki różnej wielkości (duże i małe litery), oraz cyfr, celem utrudnienia złamania takiego hasła metodą prób i błędów. Przykładem poprawnego hasła może być np. *Multimedia1*.
- 12. W polu **Powtórz hasło** przepisz wprowadzone w poprzednim polu hasło.
- 13. W opcji **Kanał** ustal częstotliwość na której twoja sieć Wi-Fi będzie rozgłaszana. Zaleca się pozostawienie wartości *AUTO* → modem sam dobierze sobie optymalną częstotliwość pracy. Na ręczny wybór kanału zdecyduj się gdy sieć będzie działać niestabilnie (niski transfer lub zrywanie połączeń) należy wtedy za pomocą listy rozwijalnej w polu „Kanał” wybrać go ręcznie.
- 14. Kliknij przycisk  celem wprowadzenia zmian.
- 15. Modem jest poprawnie skonfigurowany i można łączyć się z nim bezprzewodowo. Na stronie ebok powinien już widnieć nowy status twojej sieci.

HFC MAC	Nazwa sieci bezprzewodowej	Status sieci	Akcja
c0c68	multimedia_5426af	Sieć skonfigurowana	Konfiguruj >

Informacje zwarte w tym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Pokazane grafiki oraz użyte opisy, dotyczące konfiguracji parametrów urządzeń, mogą się różnić.